

SILMINNER FLASH

Selante híbrido de alto módulo e cura rápida para fixações Instantâneas em geral

Descrição

O **SILMINNER FLASH** é um selante monocomponente à base de polímero MS de alta performance e “high tack”, especialmente desenvolvido para colagem e fixação em geral de forma rápida e econômica.

O **SILMINNER FLASH** é um produto tixotrópico, estável e após a rápida vulcanização, resulta em uma borracha elástica com perfeita adesão coesiva aos substratos. Possui excelentes propriedades físicas e mecânicas que permanecem inalteradas com a ação do tempo ou agentes climáticos.

Aplicações

O **SILMINNER FLASH** é recomendado para as seguintes aplicações:

- Colar, Selar ou Vedar diversos substratos como: Vidros, Concretos, Alvenaria, Superfícies Metálicas, Granitos, Mármore e outras pedras em geral;
- Reparos rápidos em aplicações domésticas e industriais;
- Colagens e fixação de Pias, Cubas e Vasos Sanitários;
- Espelhos e Molduras em geral;
- Juntas de Vedação, mesmo que os materiais possuam diferentes coeficientes de dilatação porém com movimentação máxima de até 25% (alto módulo);
- Aplicações industriais, acabamentos e rejuntamentos em geral.

Limitações

- Não é recomendado para contato direto com alimentos;
- Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo ou que sejam vulcanizados com enxofre;
- Não é recomendado para colagens de vidros do tipo *Structural Glazing*.

Embalagem	Código	Cor
Cartucho 390g	4400 280	Branco
	4400 281	Cinza
Sache 590g (400ml)	4400 282 400	Branco

Informações Técnicas	
Dureza (Shore A)	45 +-5
Tempo de Pele (min)	10 a 20
Tempo de Ruptura (Mpa)	0,8 mín.
Alongamento (%)	150 (aprox.)
Módulo 100% (Mpa)	0,60 min.
Adesão (Coesiva/Adesiva)	Coesiva
Escorrimto (mm)	< 2

