

ALU-M

Protetivo à base de alumínio

Descrição

O produto **ALU-M** proporciona proteção de longa duração para superfícies metálicas, onde por sua aplicação econômica e fácil proporciona uma película seca com grande proteção contra a corrosão e a oxidação.

Forma depois da aplicação e evaporação do solvente uma fina película compacta microscópica aderida ao substrato de excelente resistência, com uma proteção de cristais de alumínio suportando temperaturas de até 800°C.

Aplicação

Proteção catódica de superfícies metálicas.

Antes da aplicação deve-se agitar o aerossol para uma perfeita homogeneização do produto, pulverizando as peças limpas e secas a uma distância de 20 cm até conseguir uma película uniforme.

Características Típicas

Filme a base de	Resina inorgânica, alumínio
Cor	Alumínio brilhante
Tempo de secagem ao toque (25°C)	5 a 10 minutos
Tempo de cura completa	2 a 3 horas
Faixa de temperatura (película seca)	-100°C a 800°C
Película média (1ª aplicação)	15 a 20,11 µ



Embalagem

400 ml

Código

0501 400 1

Imagens meramente ilustrativas.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Minner Comercial ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.