

Tinta Spray

600°C

Alta Temperatura

Descrição

- Uso externo e interno;
- Identificação da cor da tinta pela tampa da embalagem;
- Ótima cobertura e secagem rápida.

Modo de usar

- É recomendado o uso de fundo antes da aplicação da tinta para uma melhor aderência e uniformidade;
- O uso do verniz proporciona uma melhor proteção e acabamento;
- Mantenha a superfície limpa e seca, removendo impurezas como pó, ceras, gorduras, óleos e resíduos existentes;
- Agite a lata vigorosamente antes de cada aplicação;
- Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato;
- Pulverize a uma distância mínima de 10cm do local, utilizando-se de movimento uniformes, cobrindo a área desejada.

Importante

- Em dias de muito frio recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura;
- Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar;
- Fazer um teste em uma pequena área para certificar-se da compatibilidade e secagem do produto em madeira, papel, gesso, metal, couro, cerâmica, vime, plásticos e acrílicos;
- Após a utilização vire o frasco de “cabeça para baixo” e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás.



Aplicações

- **Uso Externo:** Aplicado em escapamentos de carros e motos, motores, fornos, lareiras, chaminés, etc.;
- Após a aplicação da tinta de alta temperatura deve-se submeter o substrato a 250°C de temperatura por 1 hora. Com este procedimento a superfície terá uma resistência até 600°C;
- O não aquecimento prévio da superfície interfere diretamente na resistência da tinta após a secagem.

Cor	Embalagem	Código
Alumínio	400 ml	0501 402 1
Preto Fosco		0501 402 2

Imagens meramente ilustrativas.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Minner Comercial ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.