

VEDSIL

Selante de Silicone, Acético, Anti Fungo

Características

Selante a base de silicone acético com fungicida, monocomponente, que vulcaniza a temperatura ambiente. Cura rápida com formação de pele de 5 minutos. Flexibilidade permanente. Resistente aos agentes climáticos e ao envelhecimento.

Aplicações

É utilizado em juntas de box de banheiro, pias, vedações em caixilhos, colagem de vidro, encanamentos, reparos caseiros, alumínio anodizado, telha, cerâmicas vitrificadas, superfícies pintadas, azulejos.

Instruções de uso

A superfície deve estar limpa e seca. Aplicar fita crepe nas laterais das juntas para proteção.

- 1 - Cortar o bico de saída do tubo na altura da rosca.
- 2 - Rosquear o bico aplicador e cortar em ângulo de 45° na altura do diâmetro desejado.
- 3 - Colocar o cartucho na pistola e aplicar o **VEDSIL** mantendo o cartucho inclinado em ângulo de 45°.

Antes de 5 minutos alisar e dar acabamento final com espátula. Retirar a fita crepe e fazer a limpeza da superfície por abrasão ou solvente compatível com o substrato para evitar danos no mesmo.

Estocagem

VEDSIL tem grande estabilidade, se estocado na embalagem de origem, fechado, em local seco e temperatura inferior a 25°C. Vida útil 12 meses após a data de fabricação.

Limitações

Não utilizar o produto nas áreas alimentícias ou medicinais, em aquários, piscinas ou onde ocorram abusos físicos ou abrasão, em ligas de metais, substratos porosos tipo concreto, pedras e mármore. O selante de silicone não aceita pintura.



Temperatura de aplicação
5°C a 30°C

Embalagem	Código
Incolor 250ml	4100 280 280
Branco 250ml	4100 280 281
Preto 250ml	4100 280 282

Imagens meramente ilustrativas.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Minner Comercial ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.