MULT-OIL

Impermeabilizante hidrofugante

Descrição

Aplicado para o tratamento de superfícies de mármores e granitos polidos e brutos, cerâmicas, porcelanatos e pedras em geral, para aumentar a cor e eliminar as microfissuras e "pés de galinha" da superfície. Aumenta também os valores de brilho e torna as superfícies tratadas impermeáveis a água e óleo.

Aplicação

A superfície a ser tratada deve estar completamente limpa e seca, livre de poeiras e ceras. Recomendamos a limpeza com detergente adequado antes da aplicação do impermeabilizante.

- Materiais Lustrados: Passar o impermeabilizante com estopa, pincel ou rolo de espuma até que a superfície fique completamente molhada com o produto após 10 minutos da aplicação do produto, remover o excesso com um pano seco.
- Materiais Brutos: Passar o impermeabilizante com pincel ou rolo de espuma. Passar 2 camadas do produto com um intervalo de 3 horas entre elas.

Recomendações

- Não diluir o produto com qualquer solvente ou água;
- O tempo total de cura do produto no material é de 24 horas:
- Recomenda-se que se faça sempre um teste antes da aplicação.

Embalagem	Código
1 litro	06361



Rendimento

- Materiais Lustradros: 1 litro rende, aproximadamente, 50m².
- Materiais Brutos: Já incluindo as 2 camadas rende, aproximadamente, 25m².







